

Camara de reposo ESTÁTICA



Descripción

Las cámaras de reposo se fabrican en una gran variedad de diferentes capacidades, y se caracterizan por su robusta construcción y su fiabilidad. Se adaptan a cualquier panadería. La cámara de reposo le da a las piezas el reposo necesario antes de su posterior formado. La cámara es una cámara estática: las piezas permanecen en la misma bolsa desde la carga hasta la descarga. No hay saltos de piezas de una bolsa a otra. El tiempo de reposo puede ajustarse.

Prestaciones

Modelos

2/100 3/150 2/200 3/300 4/400 5/300 4/450 5/500

Dimensiones

Alto: 2700 mm Largo : 3140 mm

Ancho	2 bolsas/ pockets	970 mm
	3 bolsas/ pockets	1180 mm
	4 bolsas/ pockets	1390 mm
	5 bolsas/ pockets	1600 mm

Potencia 1 KW (1,25 CV)

Modelos y datos técnicos

Se fabrican modelos con capacidades de 100, 150, 200, 300, 400, 450, 500, 600, 800 y 1000 piezas. El peso máximo de las piezas es 600 gramos. Existen otros modelos disponibles bajo pedido especial para piezas más grandes o para otras capacidades.

Modelo	Carga	Descarga	Ancho mm	Largo mm	Alto mm
ABL2/100	Trasera	Delantera	993	2250	2670
ABL3/150	Trasera	Delantera	1203	2250	2670
ABT2/200	Trasera	Delantera	993	3140	2670
ABT 3/300	Trasera	Delantera	1203	3140	2670
ABT 4/400	Trasera	Delantera	1413	3140	2670
ABL 4/450	Trasera	Delantera	1413	3140	2670
ABT 5/500	Trasera	Delantera	1623	3140	2670
ABT 5/300	Delantera	Delantera	1623	1850	2670

En los diferentes modelos, el primer número indica las bolsas existentes en cada cangilón, y el segundo número indica la capacidad total de la cámara.

El tiempo de reposo depende de la velocidad de suministro de las piezas, es decir, depende de la velocidad de la pesadora. Como ejemplo, en la siguiente tabla están indicados los tiempos de reposo de las diferentes cámaras en función de la velocidad de la pesadora: Velocidad de la pesadora (en piezas por minuto).

Modelo	35	30	25	20
ABL2/100	3 min	3 min	4 min	5 min
ABL 3/150	4 min	5 min	6 min	8 min
ABT 2/200	6 min	7 min	8 min	10 min
ABT 3/300	9 min	10 min	12 min	15 min
ABT 4/400	12 min	13 min	16 min	20 min
ABT 4/450	13 min	15 min	18 min	23 min
ABT 5/500	14 min	17 min	20 min	25 min
ABT 5/300	9 min	10 min	12 min	15 min

Potencia :

Motor principal: 0,56 kW (0,75 CV)

Distribuidor: 0,18 kW (0,25 CV)

Cinta de salida: 0,18 kW (0,25 CV)

Potencia total: 0,92 kW (1,25 CV)